



## Eucalene - Beschermingsbuizen voor kabels volgens DIN 8074 uit polyethylen van hoge dichtheid (PEHD)

Quality label : n.a.

Grondstoff : PE HD

nominale druk: n.a.

Kleur : RAL 9005 zwart

buisseinden twee gladde einden

Art. n° : 5980468

### Afmetingen

nominale afmeting (mm) : 125 x 11,4 SDR: 11 Lengte (m) : 12

gemiddelde buitendiameter min: 125,0

Wanddikte min : 11,4

gemiddelde buitendiameter max : 125,7

Wanddikte max : 12,8

Onrondheid min :

approx. gewicht (g/m) : 4.083

Onrondheid max : 2,5

max trekkracht (MPa) : 8 = Kgf : 3.318

### physikalische karakteristieken

### Norm

### Voorgeschreven

### waarde en eenheid

Massadichtheid

ISO 1183

min 0,930 g/cm<sup>3</sup>

Smeltindex MFI 190/5

ISO 1133

min 0,2 max  
1,3 g/10 m

Trekproeven rek bij breuk

ISO 6259-1 und 2

min 350 %

Inwendige spanningen

EN 743 Method. B 110°C

max 3%

Thermische lineaire  
uitzettingscoëfficiënt

DIN 8075 / DIN 53752

~0,2 mm/m.°C (0 -  
70°C)

**Bedrukking : EUPEN PEHD GAINÉ-MANTELBUIS-KABELSCHUTZ - 125 x 11,4 - SDR 11 DIN 8074 Woche/Jahr-Extruder**

buizen / krat : 30

m / krat : 360

rol / Pal :

