

JE-H(St)H...Bd FE 180 E90 max.225 V

JE-H(St)H...Bd FE 180 E90 BMK* max.225 V

1/2

gemäß / according to

DIN VDE 0815


Aufbau

1. Kupferleiter : eindrähtig 0,8 mm Ø
2. Glimmerband
3. Isolation : vernetzte halogenfreie Polymermischung
4. Verseilung : a) 2 Adern zum Paar
b) 4 Paare zum Bündel
c) Bündel in Lagen verseilt
5. Gemeinsame Aderumhüllung
6. Schirm bestehend aus polyester-kaschiertem Alu-Band mit Beidraht 0,8 mm Ø
7. Außenmantel : halogenfreie Polymermischung
orange, *rot (BMK)

Aderfarben

Grundfarbe der Paare in jedem Bündel :

- Paar 1 : blau - rot
- Paar 2 : grau - gelb
- Paar 3 : grün - braun
- Paar 4 : weiß - schwarz

Die einzelnen Bündel sind durch einen nummerierten Kunststoffwendel gekennzeichnet.

Anwendung

Halogenfreie Fernmeldekabel sind bestimmt zur Verlegung in trockenen und feuchten Betriebsstätten, sowie in und unter Putz.
Installationskabel sind für Starkstrom-Installationszwecke und für Erdverlegung nicht zugelassen.

Construction

1. Conductor : solid copper 0,8 mm Ø
2. Mica tape
3. Insulation : cross-linked halogen free polymer compound
4. Stranding : a) 2 conductors to form a pair
b) 4 pairs to form a bundle
c) bundles assembled in layers
5. Inner covering
6. Screen formed by polyester-laminated alu tape with copper drain wire 0,8 mm Ø
7. Outer sheath : halogen free polymer compound
orange, *red (BMK)

Core colours

Pair colours in each bundle :

- Pair 1 : blue - red
- Pair 2 : grey - yellow
- Pair 3 : green - brown
- Pair 4 : white - black

The individual bundles are identified by a numbered helix.

Application

Halogen free communication cables are intended for the installation in dry and moistens areas, as well as in and under finery.
Installation cables are not admissible for power installation purposes and direct burial.



JE-H(St)H...Bd FE 180 E90 max.225 V
JE-H(St)H...Bd FE 180 E90 BMK* max.225 V

Paarzahl x Abmessung Number of pairs x dimension mm	Außen- durchmesser Outer diameter approx. mm	Kabelgewicht Weight of cable approx. kg/km	Brandlast Calorific potential kWh/m
2 x 2 x 0,8	12,0	155	0,47
4 x 2 x 0,8	16,0	255	0,77
8 x 2 x 0,8	21,5	525	1,21
12 x 2 x 0,8	23,5	615	1,63
16 x 2 x 0,8	26,5	760	2,00
20 x 2 x 0,8	29,0	955	2,43
24 x 2 x 0,8	31,5	1.115	2,82
32 x 2 x 0,8	34,5	1.350	3,31
40 x 2 x 0,8	38,0	1.585	3,93
52 x 2 x 0,8	42,0	1.925	4,59

* Brandmeldekabel / Cable for fire alarm systems

Eigenschaften

- Halogenfrei, keine korrosiven Gase (EN 60754-2)
- Brandhemmend (EN 60332-3-24)
- Minimale Rauchentwicklung (EN 61034)
- Isolationserhalt FE 180 (DIN VDE 0472-814, IEC 60331)
- Funktionserhalt E 90 (DIN 4102 Teil 12)
- Betriebstemperatur : - 30... + 70 °C
- Verlegetemperatur: - 5... + 50 °C
- Min. Biegeradius: 7,5 x D

Properties

- Halogen free, no emission of corrosive gases (EN 60754-2)
- Fire retardant (EN 60332-3-24)
- Low smoke generation (EN 61034)
- Insulation integrity FE 180 (DIN VDE 0472-814, IEC 60331)
- Circuit integrity E 90 (DIN 4102 Part 12)
- Service temperature: - 30 ... + 70 °C
- Laying temperature: - 5 ... + 50 °C
- Min. bending radius: 7,5 x D

Alle Angaben sind nur Richtwerte und unverbindlich und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

All information given is indicative only and not binding and can be subject to change without notice.