

## EVR PVC-U RAL7016– Elektrorohre verstärkt

gemäß

**NBN EN61386**


DN	Aussendurchmesser in mm	Innendurchmesser in mm	Länge in m	Gewicht in kg/m
16	16,0	13,2	3	0,089
20	20,0	17,0	3	0,121
25	25,0	21,6	3	0,172
32	32,0	28,3	3	0,249
40	40,0	35,9	3	0,347
50	50,0	45,3	3	0,478

### Definition Klassifizierung 3331

Ziffer 1	Ziffer 2	Ziffer 3	Ziffer 4
3	3	3	1

Druckfestigkeit	Schlagfestigkeit	Minimale Gebrauchstemperatur	Maximale Gebrauchstemperatur
Mittel 750 N	Mittel (2,0 kg/100mm)	-15°C	+60°C

<b>Material :</b>	PVC-U
<b>Qualitätsmarke :</b>	CEBEC
<b>Signierung :</b>	Markierung in schwarz abriebfeste Klartextsignierung
<b>Rohrenden :</b>	Beide Enden glatt
<b>Farbe :</b>	RAL7016 Anthrazit grau

Alle Angaben sind nur Richtwerte und unverbindlich und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.