AW PE100-RC – Abwasser Druckrohre

gemäß

EN12201-2, DIN 8074, DIN8075, PAS1075 Type 1

Rohr Ø in mm	Druckklasse	SDR-Reihe	Qualitätsmarken
63-400	PN10	SDR17	BENOR, PAS 1075, DIN plus, ÖNORM geprüft, QSW 405
63-400	PN12,5	SDR13,6	BENOR, PAS 1075, DIN plus, ÖNORM geprüft, QSW 405
20-400	PN16	SDR11	BENOR, PAS 1075, DIN plus, ÖNORM geprüft, QSW 405
25-250	PN20	SDR9	BENOR, PAS 1075, DIN plus, ÖNORM geprüft, QSW 405
25-250	PN25	SDR7,4	BENOR, PAS 1075, DIN plus, ÖNORM geprüft, QSW 405

Anwendungen	
Verlegeart	EUCARESIST®-AW PE100-RC
Offene Verlegung mit Sandeinbettung	✔
Offene Verlegung ohne Sandeinbettung	✔
Pflügen und Fräsen	✔
Relining	✔
Spühlbohrverfahren	✔

Signierung : Longlife Print System, Markierung in weiß abriebfeste Klartextsignierung zzgl. Metermarkierung bei Ringware bzw. Trommelware.

Rohrenden : Beide Enden glatt

Farbe : RAL9005 Schwarz mit 4 Streifen RAL 8023 Orangebraun

Alle Angaben sind nur Richtwerte und unverbindlich und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.